



## HOLCIM FORTE.

### CP III 40 RS\*

Produto resistente a meios agressivos por ter baixo calor de hidratação, reduzindo o risco de fissuras. Devido a adição de escória, evita efeitos negativos de expansividade e deslocamentos estruturais.

Aplicações:

- Concretos para meios agressivos – obras de saneamento, obras marítimas, túneis e galerias, obras em indústrias químicas
- Argamassas armadas – peças pré-moldadas
- Concreto massa – barragens
- Concreto compactado a rolo – pavimentos e barragens

### CP IV 32 RS\*

Produto indicado para ambientes agressivos e de grande volume de concreto. Proporciona mais impermeabilidade e gera menor calor de hidratação. Esse cimento pode ser utilizado em todas as obras sob forma de argamassa, concretos, pré-moldados e artefatos de cimento. É indicado em casos de exposição a ambientes agressivos e de grande volume de concreto por causa de suas propriedades de tornar o concreto mais impermeável e gerar menos calor de hidratação.

Aplicações:

- Concretos estruturais e convencionais - lajes, vigas e pilares
- Argamassas – assentamentos e contrapisos
- Obras de saneamento
- Fundações
- Estações de tratamento de água e esgoto\*

\*Resistente a sulfato.

[www.lafargeholcim.com](http://www.lafargeholcim.com)



LafargeHolcim