

Blanco

Cemento Portland Compuesto CPC 30 R B



¿Qué es?

El cemento Holcim Blanco es el producto ideal para la construcción de obras arquitectónicas y la elaboración de elementos para fines ornamentales o decorativos que requieren de acabados aparentes finos y resistentes de gran calidad.

Atributos

- ✓ Mayor blancura
- ✓ Mejores acabados
- ✓ Resistencia comprobada

Aplicaciones

Es un producto de gran versatilidad, por sus características particulares es ideal en la elaboración y construcción de:

- ✓ Obras arquitectónicas
- ✓ Concreto ornamental
- ✓ Pegado de azulejos
- ✓ Recubrimientos (tirol y empastados)
- ✓ Es también la materia prima ideal para la fabricación de pegazulejo y tirol

Propiedades

- ✓ Su color blanco logra mayor luminosidad y además permite todo tipo de coloración adicionando los pigmentos adecuados
- ✓ Producido bajo un estricto control de calidad, utilizando equipos y tecnología de punta, garantizando una alta uniformidad del cemento
- ✓ El Cemento Holcim Blanco cumple ampliamente con los requisitos de calidad como un Cemento Portland Ordinario de Clase Resistente 30 de Resistencia Rápida con la Características Especial Blanco (CPC 30R B) de acuerdo con lo estipulado por la norma mexicana NMX-C-414 –ONNCE vigente

Disponibilidad

Nacional a través de nuestra red de distribución.

Precauciones

El manejo adecuado de este producto no presenta riesgos, sin embargo recomendamos siempre el uso de guantes, tapabocas y lentes de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante.

Evite su inhalación. No se deje al alcance de los niños.

Recomendaciones

Para un mayor aprovechamiento de las cualidades y ventajas del cemento Holcim, le sugerimos los siguientes pasos en la elaboración del concreto:

- 1 Utilizar**
Arena, grava y agua limpios y de buena calidad.
- 2 Controlar**
El agua, utilizando la menor cantidad posible.
- 3 Mezclar**
El tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme.
- 4 Colocar** lo mejor posible el concreto.
- 5 Curar**
Durante un mínimo de 7 días manteniendo la superficie del concreto húmeda y protegida de temperaturas extremas.

Manejo y Almacenamiento

- ✓ Almacenar los sacos sobre tarimas en lugares secos y protegiéndolos de la humedad
- ✓ Evitar colocar los sacos sobre superficies que pudieran causar algún daño al empaque
- ✓ Utilizar primero aquellos sacos que han permanecido más tiempo almacenados
- ✓ Evitar tiempos de almacenamiento prolongados (más de 45 días)

Servicio Técnico:

Interior de la República: 01 800 714 2272
Zona Metropolitana,
Ciudad de México: 5724 0144
www.holcim.com.mx

Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y prueba realizadas en nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción de acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim. Para obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Ejecutivo Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.